

Sika® Tela

Membrana de refuerzo para impermeabilizantes líquidos.

Descripción Sika Tela es una tela sintética 100% poliéster en color blanco. Para emplearse como membrana de refuerzo en sistemas de Impermeabilización Líquida asfálticos o acrílicos.

Usos Como membrana de refuerzo en:

- Sistemas de impermeabilización asfáltico, base solvente y base agua.
- Sistema de impermeabilización acrílica.
- Refuerzo de zonas críticas para cubrir fisuras.

Ventajas

- Producto listo para usar y de fácil aplicación.
- Excelente adherencia y compatibilidad con los sistemas de impermeabilización asfáltica.
- Gran durabilidad y resistencia al envejecimiento.
- Cubre fisuras y grietas en las superficies en combinación con cualquiera de los impermeabilizantes.

Modo de Empleo Aplicación del Producto:

En los sistemas de impermeabilización Sika: **Emulsika, Igol Denso, Imper Sika o Acril Techo**, posteriormente de aplicar la primera capa de impermeabilizante en estado fresco. Se extiende cuidadosamente y de manera uniforme evitando la formación de arrugas y burbujas de aire.

El producto se debe traslapar 10 cm entre rollo y rollo y las uniones deben siempre estar a favor de la pendiente de la losa, en el sentido hacia donde corra el agua.

Después de haberla colocado, se debe dejar secar el producto entre 6 y 8 horas para la aplicación de la segunda y última capa de impermeabilizante. La aplicación del producto será perpendicularmente a la aplicación anterior, es decir a 90°.

Para la aplicación en detalles de la losa, se deberá cortar la **Sika Tela** con tijeras o navaja en secciones completas del ancho de la **Sika Tela**.

Rendimiento Un (1) rollo de Sika Tela cubre 100 m², incluido 10 cm de traslapes.

Datos Técnicos

| | |
|---------------------------------|--|
| Color: | Blanco. |
| Densidad: | 28 +/- 1.4 gr/m ² ASTM D 1910 |
| Largo del rollo: | 100 m +/- 1 m |
| Ancho del Rollo: | 1.10 m +/- 0.01 m |
| Elongación Longitudinal: | min. 10% ASTM D 1000 |
| Elongación Transversal: | min. 14% ASTM D 1000 |

| | |
|---|---|
| Precauciones | Al momento de la aplicación tener cuidado de no rasgar la superficie de la tela con algún objeto punzocortante. |
| Medidas de Seguridad y desecho de residuos | Ninguna. Consultar la hoja de seguridad para el desecho del producto. |
| Almacenamiento | Dos (2) años en lugar fresco y seco, bajo techo en su empaque original sellado. |
| Nota Legal | Toda la información contenida en este documento y en cualquier otra asesoría proporcionada, fue dada de buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de Sika Mexicana en los productos, siempre y cuando hayan sido correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de Sika Mexicana. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y al(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios en los sustratos, o en caso de una aplicación diferente, consulte con el Servicio Técnico de Sika Mexicana previamente a la utilización de los productos Sika. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras condiciones generales vigentes de venta y suministro. |

Para dudas o aclaraciones:

Sika responde

01 800 123 SIK^{7 4 5 2}A

soporte.tecnico@mx.sika.com

sika.responde@mx.sika.com

www.sika.com.mx